


A6A

密封型旋转拨动开关

可以配合操作方法 进行选择的旋转型

- 上面、侧面2个方向操作的圆锥型，长杆型
可以从面板进行操作杆状型、扁平型，具备各种
型号的全系列产品
- 摆动部固定，根据印刷基板旋转方式，
可以取得安定的接触可靠性。
- 相当于密封构造IP64(IEC-60529)防止焊剂浸入，
即使在尘埃较多或有水的地方使用也能确保高
接触可靠性。



符合RoHS

种类

类型 (转子颜色)		圆锥型 (黑)	平型 (白)	轴型 (白)	轮型 (白、轮黑)
外观					
位置数	输出码				
	10				
	16				
	16				
	实码	A6A-10R	A6A-10RF	A6A-10RS	A6A-10RW
	补码	A6A-10C	A6A-10CF	A6A-10CS	A6A-10CW
	实码	A6A-16R	A6A-16RF	A6A-16RS	A6A-16RW
	补码	A6A-16C	A6A-16CF	A6A-16CS	A6A-16CW

注1. 希望有特殊的标注或标记，请向本公司销售人员申请。
注2. 包装为每箱100个。订购数量必须为100个的整数倍。

额定值/性能

额定值	DC 25V 0.1A, DC 5V 1mA (最小电流)
使用环境温度	-10~+70°C 60%RH以下 (无结冰、无凝露)
使用环境湿度	45~85%RH以下 (+5~+35°C)
绝缘电阻	10MΩ以上 (DC250V)
接触电阻	200mΩ以下 (初始值)
耐压	AC250V 1min (同极端子间)
振动	10~55Hz 双振幅1.5mm
冲击	300m/s ² 以上
寿命	2,000步以上
操作力	1.18~2.45×10 ⁻² N·m
重量	圆锥型 约0.8g 平型 约0.7g 轴型 约0.8g 轮型 约1.0g

输出码表

10位置								
位置	0	1	2	4	8	1	2	4
0								
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								

注: ●标记的是内部开关为ON状态。


16位置												
位置	0	1	2	4	8	1	2	4	8			
0												
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
A												
B												
C												
D												
E												
F												

注: ●标记的是内部开关为ON状态。

外形尺寸 (单位:mm)


圆锥型

10位置
A6A-10R
A6A-10C



圆锥型

16位置
A6A-16R
A6A-16C



注: 上述的各种机型外形尺寸, 没有指定部分的公差为±0.4mm。


A-258

OMRON


A6A

密封型旋转拨动开关


●平型
10位置
A6A-10RF
A6A-10CF




●平型
16位置
A6A-16RF
A6A-16CF




●轴型
10位置
A6A-10RS
A6A-10CS




●轴型
16位置
A6A-16RS
A6A-16CS



●轴型
10位置
A6A-10RW
A6A-10CW




●轴型
16位置
A6A-16RW
A6A-16CW



注: 上述的各种机型外形尺寸, 没有指定部分的公差为±0.4mm。

内部构造/印刷基板加工尺寸 (单位: mm)



请正确使用

★务必阅读「共通注意事项」请正确使用。